

Luz de fundo direta (Back-Light)

EAGLE 1

WA-IP-01W69K130		Altura de letra > 250mm Profundidade de letra caixa > 60mm
12VDC	0.36W	
38lm	165°	
6900K	IP65	
Máx. 75 pç. por ramo de eletricidade		

EAGLE 2

WA-IP-02W69K180		Altura de letra > 400mm Profundidade de letra caixa > 80mm
12VDC	0.72W	
76lm	165°	
6900K	IP65	
Máx. 50 pç. por ramo de eletricidade		

EAGLE 3

WA-IP-03W69K220		Altura de letra > 800mm Profundidade de letra caixa > 120mm
12VDC	1.2W	
127lm	165°	
6900K	IP65	
Máx. 25 pç. por ramo de eletricidade		

KROKO

WK-IP-03W65K350		Profundidade de letra caixa > 120mm
12VDC	3.6W	
310lm	170°	
6500K	IP65	
Máx. 15 pç. por ramo de eletricidade		

FOX05

FOX05-W63K140		Profundidade de letra caixa 40 - 80mm
12VDC	0.5W	
45lm	170°	
6300K	IP65	
Máx. 50 pç. por ramo de eletricidade		

MINI-WM

WM-IP-01W63K50		Letras de perfil plano de 40 mm com larguras estreitas.
12VDC	0.36W	
34lm	160°	
6300K	IP65	
Máx. 50 pç. por ramo de eletricidade		

MINI-IP-02

MINI-IP-02W65K66		Letras de perfil plano de 50 mm com larguras estreitas.
12VDC	0.3W	
20lm	120°	
6500K	IP65	
Máx. 50 pç. por ramo de eletricidade		

Iluminação da borda (Edge-Light)

M13

ED-IP-M13-01W63K120		Profundidade de letra caixa UL >70mm DL >80mm Ponte de luz dependendo do motivo 1000mm até máx. 1200mm
12VDC	1.32W	
110lm	10x65°	
6300K	IP65	
Máx. 20 pç. por ramo de eletricidade		

M24

ED-IP-M24-01W65K150		Profundidade de letra caixa UL >80mm DL >100mm Ponte de luz dependendo do motivo 1200mm até máx. 1500mm
12VDC	2.4W	
245lm	19x32°	
6500K	IP65	
Máx. 25 pç. por ramo de eletricidade		

M27

ED-IP-M27-01W69K230		Profundidade de letra caixa UL >90mm DL >120mm Ponte de luz dependendo do motivo 2000mm até máx. 2500mm
12VDC	2.7W	
310lm	12x40°	
6900K	IP65	
Máx. 15 pç. por ramo de eletricidade		

M60

ED-IP-M60-03W63K250		Profundidade de letra caixa UL >90mm DL >120mm Ponte de luz dependendo do motivo 2500mm até máx. 2500mm
12VDC	6.5W	
780lm	10x40°	
6300K	IP65	
Máx. 10 pç. por ramo de eletricidade		

ED-Barra 110

ED-HP-03/05W60KS		Profundidade de letra caixa UL >100mm DL >120mm Ponte de luz dependendo do motivo 1700mm até máx. 2000mm
24VDC	6.5/10.5W	
780/1300lm	10x40°	
6000K	IP00	
Máx. 12/8 pç. por ramo de eletricidade		

3LED=298mm
5LED=518mm

ED-IP-Barra 110

ED-IP-HP-03/05W60KS		Profundidade de letra caixa UL >100mm DL >120mm Ponte de luz dependendo do motivo 1700mm até máx. 2000mm
24VDC	6.5/10.5W	
780/1300lm	10x40°	
6000K	IP65	
Máx. 12/8 pç. por ramo de eletricidade		

3LED=323mm
5LED=543mm

ED-Barra 80

ED-HP-03/...W60KS80		Profundidade de letra caixa UL >70mm DL >100mm Ponte de luz dependendo do motivo 1700mm até máx. 2200mm
24VDC	6.5/10.5/13.5/19.5W	
780/1300/1820/2340lm	10x40°	
6000K	IP00	
Máx. 12/8/5/4 pç. por ramo de eletricidade		

3LED=240mm
5LED=400mm
7LED=560mm
9LED=720mm

Letras em acrílico

NA-01

NA-01W63K25		Letras de acrílico Profundidade > 25mm
12VDC	0.2W	
20lm	120°	
6300K	IP00	
Máx. 50 pç. por ramo de eletricidade		

MINI-02

MINI-02W65KN37		Letras de acrílico Profundidade > 35mm
12VDC	0.3W	
20lm	120°	
6500K	IP00	
Máx. 50 pç. por ramo de eletricidade		

MICRO-IP-01

MICRO-IP-01W65K25		Letras de acrílico e letras de perfil Profundidade > 25mm
12VDC	0.24W	
24lm	120°	
6500K	IP65	
Máx. 50 pç. por ramo de eletricidade		

Destaques com MiniFlex

MiniFlex SLIM

MF-SL-24W65K		Contornos e Destaques 6mm Flexão horizontal
24VDC	7.2W/m	
250lm/m	120°	
6500K	IP66	
Máx. 15m por ramo de eletricidade		

MiniFlex SQUARE

MF-SQ-24W65K		Contornos e Destaques 10mm Flexão vertical
24VDC	7.2W/m	
580lm	160°	
6500K	IP66	
Máx. 10m por ramo de eletricidade		

Alimentações LED

HLG

HLG150H-12A		150W	12.5A	IP65
HLG240H-12A	12VDC	196W	16A	
HLG320H-12A		264W	22A	
HLG150H-24A		151W	6.3A	
HLG240H-24A	24VDC	240W	10A	IP65
HLG320H-24A		320W	13.3A	

Aplicações especiais

MX-WA

MX-4x8WA65K60		Caixas de luz muito planas para uso interno com profundidade de 30-50mm
12VDC	11.52W	
850lm	175°	
6500K	IP00	
Máx. 8 pç. por ramo de eletricidade		

Plattenabmessung 240 x 480 mm

ORCA

WT-IP-01W63K80		Escrita com sombra para área externa desprotegida IP68
12VDC	0.5W	
47lm	170°	
6300K	IP68	
Máx. 50 pç. por ramo de eletricidade		

Gabarito

Nome	Código de Referência	Aplicação
Imagem LED	Voltagem Potência	
	Fluxo luminoso Ângulo	
	Temp. Luminoso Proteção	
Quantidade máxima por ramo de eletricidade		

